

### Blockgreifer mit engem Maul

Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter verwendbar, die dem Anpreßdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht ist.

Die Geräte werden serienmäßig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.



Bei der Ausführung mit Schutzbelag darf weder Öl noch Fett den Kraftschluß aufheben.

Typ	Traglast t	Greifbereich Z mm	Gewicht kg	A mm	B <sub>min.</sub> mm	B <sub>max.</sub> mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Artikel- Nummer
TBG 0,2/150	0,2	0 - 150	23,0	815	420	760	200	160	30	15	5260.4007
TBG 0,3/150	0,3	0 - 150	23,0	815	420	760	200	160	30	15	5260.4008
TBG 0,5/150	0,5	0 - 150	23,0	815	420	760	200	160	30	15	5260.4009
TBG 1,0/250	1,0	50 - 250	48,0	1050	460	980	250	160	29	20	5260.4010
TBG 1,5/250	1,5	50 - 250	50,0	1050	460	980	250	160	29	20	5260.4011
TBG 2,5/250	2,5	50 - 250	58,0	1050	460	980	280	160	29	25	5260.4012

